Völker S 960 | Kurzgebrauchsanweisung

A. Bedienung der Seitengitter



Bei Gebrauch sind die Seitensicherungen seitlich waagerecht herauszuziehen, hochzuklappen und einzurasten. Zum Absenken den unten an der Seitensicherung befindlichen Sicherungsstift ziehen, Seitensicherung leicht anheben, wegklappen und in die Liegefläche einschieben. Die waagerecht herausgezogene Seitensicherung kann auch als Bettzeug-Ablage




B. Schnellabsenkung (CPR)



Eine Schnellabsenkung des Rückenteils (CPR) erfolgt im Bedarfsfall durch einfaches Lösen der Arretierung an der Liegefläche.

Die Funktionsaufnahme nach der Rückenteilverstellung erfolgt ohne Nachjustierung.



C. Schnellabnahme von Kopf- und Fußteil



Kopf- und Fußteil sind mit Schnellverschluss im Rahmen fixiert und lassen sich bei Bedarf leicht herausnehmen.

D. Funktionen der Personaltastatur

(fußseitig herausziehbar)

Positionierung: (Kopftieflage) Komplettes Bett senkt sich am Kopfende stufenlos Drücken der bis auf 14°

Tasten 11. + 4 19. Automatische Trendelenburg-Positionierung Drücken der Tasten

1. Trendelenburg/Invers-

Komplettes Bett senkt sich

am Fußende (Fußtieflage)

Automatischer Ablauf der

Bewegung durch Drücken der Tasten 14. + 1.

3. Höhenverstellung:

gesamten Liegefläche

der Tasten 14 + 3

Alle automatisch ablaufenden

ieder beliebigen Taste der

Personaltastatur oder des

Funktionen () können durch Drücken

Handschalters abgebrochen werden!

21. Null-Position: Automatisches

unterste Position durch Drücken

Bewegen aller Elemente in die

Absenkung der

stufenlos bis auf 14°;

20. Cardiac-Chair-

Achtung:

Positionierung:

14. + 2.

2. Trendelenburg- 4. Höhenverstellung: 6. Liegeflächen-Hub der gesamten positionierung: Liegefläche nach oben 16. Sperrung der

Anheben des Rückenteils 17. Sperrung des Höhenverstellung: Rückenteils: Drücken der Tasten 11. + 6.

7. Liegeflächen-

positionierung:

Oberschenkelteil

9. Liegeflächenpositionierung: Senken des Unterschenkelteils

Senken des

5. Liegeflächenpositionierung:

Senken des Rückenteils

8. Liegeflächenı positionieruna: Anheben des Oberschenkelteils (Knieknick)

18. Sperrung der Beinteilpositionierung: Drücken der Tasten 11. + 8. oder 10.

10. Liegeflächenpositionierung: Anheben Unterschenkelteil (Beinhochlage)

22. Schockstellung:

Automatisches Bewegen von Oberschenkelteil und Unterschenkelteil auf 30° durch Drücken der Tasten 14. + 10.

13. Enter-Taste

12. Entsperrung einzelner, gesperrter

Verstellfunktionen in Kombination mit

dem jeweiligen Schalter 4., 6., 8., 10. (bei gleichzeitigem Drücken der Tasten

11. + 12. Entsperrung sämtlicher

Menü:

Cursor rechts

14. Funktions-


/Lösch-Taste

E. 4-Rollen-Zentralbremsung

Über einen Bremsbügel lassen sich die Laufrollen für einen festen Stand blockieren (a) bzw. zum Transport freigeben (b). Der Geradeauslauf (Spureinstellung) wird ebenfalls über den Bremsbügel (c) eingestellt



F. Aufnahme von Zubehör- und Therapie-Geräten










Bett am Standplatz immer mit Ladegerät verbinden, um optimalen Ladezustand zu garantieren!

G. Bedienung des Handschalters



Telefon:

Bitte beachten Sie die Hinweise in der ausführlichen Gebrauchsanweisung!

11. Sperrung einzelner

Verstellfunktionen in

Kombination mit dem

jeweiligen Schalter 4., 6.

8., 10. (bei aleichzeitigem

Drücken der Tasten 11. +

sämtlicher gesperrter

Verstellfunktionen):

12. Entsperrung

Menii:

Cursor links



Völker GmbH · Ahornstraße 4 · D-09661 Hainichen Telefon (037207) 56 99 0 · Telefax (037207) 56 99 16

Ihr Außendienstmitarbeiter:

Änderungen aufgrund technischer Weiterentwicklung vorbehalten